

トラック昇降ステップトラックスライムREG型

1t~4tトラックまで使用可能!

アオリを立てている時、倒している時のどちらでも設置可能です。
(1tアオリ立て状態のみ使用可能)



天板寸法:300xW400mm



ステップ伸縮:275mm

脚伸縮:348mm/20mmピッチ

ステップ幅:150mm

垂直床高:1016~1447mm

安全性の向上


事故原因となる昇降時に、天板で体の向きが変えられるため、安心して作業が行えます。
荷物搭載時の回避場所にもなります。



天板はロックピン構造で設置・収納がワンタッチ



手摺の操作はワイヤーで折畳がワンタッチ



point 1

背面昇降による踏み外しを防止するために、天板を付けて体の向きを変えることができる様にしました。
また、天板は荷物搭載時の回避場所にもなります。

point 2

枠と脚が2段階で伸縮するのでトラックの荷台高さにも柔軟に対応ができます。

point 3

下部で高さを調節するため、手すり高さは612mmで一定です。また、天板から飛び出さない仕様です。

point 4

手すりと本体が一体式になっているので手すりをセットしなければ、昇降できない順序となっており未セットによるトラブル回避ができます。

収納状況



積み重ね状態



手すりは折り畳み式で持ち回り収納が便利です。

